Adel und Besitzerfolgen bei GFAhnen.

Mit den Programm GFAhnen werden üblicherweise Personen verwaltet, die in der Regel nur über die Beziehung *Vater* und *Mutter* sowie *Ehepartner* verknüpft sind.

Abweichende Darstellungen von Besitzerfolgen auf Bauernhöfen, Herrscherfolgen im Adel und andere lassen sich aus den genealogischen Verwandtschaftsverhältnissen bei Neubesetzungen und Interimswirten ohne weitere Hilfsmittel nur schwer darstellen. Für diese besonderen Problemfälle wurde bei GFAhnen eine besondere Verwaltungsmöglichkeit im AbfrageExperten geschaffen.

Voraussetzung ist, daß alle in dieser Verwaltungsliste aufgeführten Personen in GFAhnen im gleichen Datenbestand eingegeben sind

Beispiel zur Erstellung einer Besitzerfolgen-Liste für den Hof Kohlstädt Nr.13 Penke:

	In GFAhnen die Person zur aktuellen Anzeige bringen, die als erste
Abfrage erstellen Ergebnisliste erst	in dieser Liste dargestellt werden soll.
	Unter dem Menüpunkt Sortieren/Suchen den AbfrageExperten
Listenmenge zusammenst	aufrufen.
Grundmenge	Ergebnisliste erstellen auswählen
leere Tabelle	In dem Feld unter der Beschriftung <i>Grundmenge</i> die Funktion <i>leere</i> <i>Tabelle</i> auswählen und dann den Knopf <i>Grundmenge</i> betätigen.

Es öffnet sich das folgende Fenster.

Ziel-Tabelle	definieren		
Speichern in:	🔄 Penke	•	È

Kontrollieren Sie, ob unter *Speichern in* das gleiche Verzeichnis angegeben ist wie das, in dem Ihre Daten gespeichert sind.

Gegebenenfalls den Datenpfad korrigieren.

Datei <u>n</u> ame:	@F Kohlstaedt Nr 13 Penke	<u>S</u> peichern
Datei <u>t</u> yp:	Paradox (*.db)	Abbrechen

Der Name, unter dem die Liste gespeichert werden soll, unterliegt folgenden **Re**geln:

Beginnen muss der Name mit @, gefolgt von F und einem Leerzeichen.

Die weiteren Namensbestandteile müssen den Konventionen von Windows 95/98/2000 und XP entsprechen. Es sollten nicht die Buchstaben ö ä ü ß sowie Punkte und Komma verwandt werden. – Speichern.

	Abfrage	xperte					_	
A	bfrage erste	ellen Erge	bnisliste erstellen	Ergebnistabelle bearbeiten				
	F:\GFAhner 0 Diatensätz	n∖Penke∖@ œ	9F Kohlstaedt Nr 1	3 Penke.db	Hinzufügen Bear	beiten	Lösch	en
	PN	Kekulé	Blockname	Personenname		Geburt	Tod	Memo

Ergebnistabelle bearbeiten auswählen. Es erscheint eine leere Tabelle.

F:\GFAhnen\Penke\@F Kohlstaedt Nr 13 Penke.d 0 Datensätze	Das weiße Feld unter PN mit der rechten Maustaste anklicken.
PN Kekule Blockname Perso	
Laden Speichern Suchen Suchen/Ersetzen Blocknamen setzen	Dann mit der linken Maustaste <i>Laden</i> anklicken

Es erscheint nun die erste Person im Datensatz

Schaltfläche Bearbeiten mit der linken Maustaste anklicken und unter Blockname einen Namen

F 1	:\GFAhner Datensätz	n\Penke\@ :e	PF Kohlstaedt Nr 13 Pe	nke.db	Hinzufügen	Bear	beiten	Lösch	nen
	PN	Kekulé	Blockname	Personenname			Geburt	Tod	Memo
	196	0		Penke, Johann Friedrich Ac	lolph		1774	1799	
_	196			Penke, Johann Friedrich Ac	lolph		1774	1799	

eintragen, der für die gesamte Liste gilt.

1	:\GFAhner Datensätz	i\Penke\@ e	F Kohlstaedt Nr 13 Pe	nke.db Hinzufügen B	earbeiten	Lösch	en
	PN	Kekulé	Blockname	Personenname	Geburt	Tod	Memo
	196	0	Penke	Penke, Johann Friedrich Adolph	1774	1799	

Schaltfläche Bearbeiten nochmals mit der linken Maustaste anklicken

PN	l Kekulé Blocknar	Das weiße Feld unter PN mit der rechten Maustaste anklicken
_	Laden Speichern	Dann mit der linken Maustaste Speichern anklicken
	Suchen Suchen/Ersetzen	Durch die blaue Schrift wird nun angezeigt, daß die Daten ordnungs- gemäß gespeichert sind

F 1	:\GFAhner Datensätz	n\Penke\@ ′e	F Kohlstaedt Nr 13 Pe	nke.db	Hinzufügen	Bear	beiten	Lösch	en
	PN	Kekulé	Blockname	Personenname			Geburt	Tod	Memo
	196	0		Penke, Johann Friedrich Ad	olph		1774	1799	

GFAhnen mit der linken Maustaste außerhalb des Fensters des *AbfrageExperten* anklicken. Der *AbfrageExperte* ist nun nicht mehr sichtbar.

In GFAhnen die zweite Person anwählen, die in die Liste aufgenommen werden soll.

Unter dem Menüpunkt Sortieren/Suchen den AbfrageExperten erneut aufrufen.

Auf das weiße Feld unter PN, in das die neue Person eingefügt werden soll, mit der linken Maustaste klicken.

	F:\GFAhne 2 Datensät	n∖Penke∖(ze	@F Kohlstaedt Nr 13 P€	enke.db Hinzufügen Bear	beiten	Lösch	en
	PN	Kekulé	Blockname	Personenname	Geburt	Tod	Memo
	196	0	Penke	Penke, Johann Friedrich Adolph	1774	1799	
ľ	198	0	Penke	Tornede wird Penke, Johann Hermann Conrad*	1771	1834	

Mit der linken Maustaste Hinzufügen betätigen.

Die zweite Person wird nun zusätzlich angezeigt. Die rote Schrift zeigt an, daß der geänderte Datensatz noch nicht gespeichert wurde.

Da es sich bei dieser Person um den zweiten Ehemann der Frau handelt, kann nun ein Hinweistext im Memofeld wie folgt eingegeben werden: Button *Bearbeiten* drücken und das Memofeld hinter der

	F: <mark>\GFAhn</mark> 2 Datensä	en\Penl itze	ke\@F Kohlstaedt Nr 13 Penke.db	Hinzufügen Bearbeiten Löschen
Γ	Geburt	Tod	Memo	
	1774	1799		
	1771	1834	Zweiter Ehemann	

Person anklicken. Den gewünschten Text eingeben.

Datensatz wie oben angegeben speichern.

Weitere Personen nach Bedarf einfügen.

Zum Auswerten im *AbfrageExperten*

Listenmenge zusamm	enstellen	Überschrift
Grundmenge	weitere Mengen hinzufügen	F Kohlstaedt Nr 13 Penke
vorhandene Tabelle	▼ vorhandene Tabelle ▼	Ausführen
	Ergebnis =	
	Vereinigungsmenge	Folge-Verwandtschaft
2 Distance West sections	,	Frank Frank Frank
Z L Latensatze sottiett		Memolext
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@F1	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db	I✔ Memolext
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@F1	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db	C Ergebnisliste
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@F1 Sortierung	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db Tabelle sortieren	Ergebnisliste
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@FI Sortierung wählbare Sortierfelder	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db Tabelle sortieren gewählte Sortierfelder	Ergebnisliste
2 Datensatze soniert F:\GFAhnen\Penke\@FI Sortierung wählbare Sortierfelder aus Ahnen.db:	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db Tabelle sortieren gewählte Sortierfelder	Memo I ext
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@FI Sortierung vählbare Sortierfelder aus Ahnen.db: FName FName	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db Tabelle sortieren gewählte Sortierfelder	Memo I ext Ergebnisliste Ahnenlisten-Nummerierung Sippenliste
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@FI sortierung wählbare Sortierfelder aus Ahnen.db: FName FName Name 2	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db	Memo Lext
2 Datensatze sontert F:\GFAhnen\Penke\@FI sortierung wählbare Sortierfelder aus Ahnen.db: FName FName VName VName Seschl	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db	Memo I ext
2 Datensatze sortiert F:\GFAhnen\Penke\@FI wählbare Sortierfelder aus Ahnen.db: FName FName VName VName VName Geschl Bel	Kohlstaedt Nr 13 Penke.db	Memo I ext

Ergebnisliste erstellen auswählen. Bei MemoText und fett einen Haken setzen. Schaltfläche Sippenliste betätigen.

GFAhnen erstellt nun eine Ausgabedatei und lädt diese automatisch in die Textverarbeitung.

Sippenliste: F Kohlstaedt Nr 13 Penke

Johann Friedrich Adolph Penke, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr.13 * 12.07.1774 in Kohlstädt ~ 16.07.1774 in Schlangen † 03.09.1799 in Kohlstädt Vater: Friedrich Adolf Jürgensmeier wird Penke, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr.13 Mutter: Anna Maria Sabina Penke, ev., Anerbin in Kohlstädt, Nr.13 oo K 01.10.1797 in Schlangen mit Clara Anna Magarethe Elisabeth Richtermeier wird Penke * 14.02.1773 in Schlangen † 01.03.1847 in Kohlstädt. Todesursache: Schwindsucht letzter Penke der ausgestorbenen alten Linie Penke Kohlstädt Nr.13 + 25 J. 1 M. 3 W. 2 T. Kind: 1) Johann Friedrich Conrad Penke, ev. * 05.08.1798 in Kohlstädt † 17.04.1800 in Kohlstädt Zweiter Ehemann Johann Hermann Conrad Tornede wird Penke, ev., Hoppenplöcker in Kohlstädt, Nr.13 * 31.07.1771 in Kohlstädt ~ 31.07.1771 in Schlangen † 12.12.1834 in Kohlstädt Vater: Johan Cord Neese wird Tornede, ev., Colon in Schlangen, Nr. 8 Mutter: Christina Juliane Plöger wird Tornede, ev., Colon in Schlangen, Nr. 8 oo 1/2 K 08.12.1799 in Schlangen mit Clara Anna Magarethe Elisabeth Richtermeier wird Penke * 14.02.1773 in Schlangen † 01.03.1847 in Kohlstädt.

Kind:

1) Johann Friedrich Christoph Penke, ev.

* 07.10.1800 in Kohlstädt † 24.02.1802 in Kohlstädt

1

2

In der obigen Liste stehen in Folge zwei Personen, die zwar mit der gleichen Person als Ehepartner verbunden sind, sonst aber nicht verwandt sind. Weitere, von den Verwandtschaftsverhältnissen unabhängige Eingaben in diese Liste sind möglich.

Wird vor der Auswertung Folge-Verwandtschaft angewählt, berechnet GFAhnen die Verwandtschaftsverhältnisse.

Unterschiede Ergebnisliste - Sippenliste

Bei der Ergebnisliste werden die Eltern <u>micht</u> mit ausgegeben.

Bei der Sippenliste werden die Eltern mit ausgegeben.